

		Modelo	Fast 60M	
		Código producción	917290	
		Interface :		
				
	Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta		mm	575x605(1005*)x820
	Dimensión embalaje (An x Pr x Al)		mm	690x670x980
	Peso bruto		Kg	62
	Peso neto		Kg	56
	Volumen		mc	0,45
	Dimensión cesta		mm	500x500
	Max puerta / cúpula abierta		mm	365
	Max altura vasos / platos		mm	325
	Construcción general			Simple pared
	Construcción puerta / cúpula			Doble pared
	Construcción cuba			Soldado
	Volumen cuba		liter	20
	Pot. Res. de la cuba		W	2.100
	Filtro de cuba			Yes-composite
	Tipología de bomba			Doble flujo
	Pot. bomba de lavado		W	470
	Temp. cuba de lavado		°C	60 (55-->65)
	Tipología calderín			estándar
	Volumen calderín		liter	6
	Back-flow system			válvula
	Pot. Res. de la calderín		W	3.000
	Bomba de lavado			no
	Pot. bomba de aclarado		W	-
	Temp calderín		°C	80 (67-->88)
	Consumo de agua		Litre /cesta	2,1
	Presión de agua necesaria		bar	2 - 4
	Sistema de desagüe			por gravedad
	Filtro desagüe			doble filtre
	Bomba desagüe			opcional
	Dosificador de abrillantador		peristáltico	Si
	Dosificador de detergente		peristáltico	opcional
	Ciclos de lavado		sec	60 - 90 - 180
	Ciclos especial		programma	n°1
	Ciclo de auto limpieza			Si
	Voltaje		W	3.500
	Conexión electrónica		V - ph - Hz	230V 1N 50Hz
	Fuse		A	16
	Suavizador			No
	Cesto platos		N°1	780131
	Cesto vasos		N°1	780132
	Contenedor de cubiertos		N°1	780139
	Cable electrónico			Si
	Manguera de desagüe			Si
	Manquera de carga			Si

